



Z 6

ORIGINAL E PESSOAL

BEST FULL FRAME
CAMERA EXPERT*



Siga a sua intuição e capture cada inspiração com a ágil câmara sem espelho Z 6 e as objetivas NIKKOR Z. Dê luz às suas ideias com a montagem da objetiva de imagem completa mais ampla do mundo, um sensor rápido de imagem completa e velocidades de sequência muito rápidas. Deixe a sua marca com fotografias de imagem completa extremamente nítidas e vídeos 4K hipnotizantes.

FEATURES

Viaje até à luz

O encaixe Z ultra-amplio da Nikon e as objetivas NIKKOR Z combinam-se para capturar fotografias de imagem completa e vídeos 4K com um maior nível de detalhe, mais profundidade e mais cor.

A inspiração está nas suas mãos

Capture a ação com velocidades de sequência muito rápidas de 12 fps. Mostre os detalhes com o rápido sensor de 24,5 MP com AF com deteção de fase em plano focal. Consiga máxima nitidez com uma cobertura de AF ultra-ampla em 90% do enquadramento.

Desde cenas urbanas de madrugada a retratos com pouca luz

A ampla gama ISO de 100 a 51 200 e a focagem automática com pouca luz até -4 EV proporcionam a liberdade para capturar detalhes na escuridão.

Alta resolução

Grave vídeos com uma resolução 4K de imagem completa e UHD a 30p. A sobreamostragem a partir de 6K permite filmes 4K verdadeiramente deslumbrantes. O rápido processador EXPEED 6 assegura a produção de ficheiros de impressionante pureza.

Crie corajosamente

A Redução da vibração ótica de cinco eixos integrada na câmara permite-lhe capturar fotografias mais nítidas ao pôr-do-sol ou filmar cenas sem os efeitos indesejados da vibração da câmara.

Se pode ver, pode capturar

O visor eletrónico OLED de 3 686 000 pontos extremamente nítido faz a gestão do movimento com suavidade. Os revestimentos protetores evitam que reflexos e sujidade limitem a sua visão.

Concebida para resistir

Graças ao corpo em liga de magnésio, resistente, mas leve, e à prova de intempéries, poderá levar a câmara para qualquer destino.

Um adaptador. Inspiração infinita.

Utilize o adaptador de encaixe FTZ para disparar com uma objetiva NIKKOR com encaixe F sem perda de qualidade de imagem.

¹ Em 6-9-2018

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



SPEEDLIGHT SB-5000 (FSA04301)



ADAPTADOR DE ENCAIXE FTZ
(JMA901DA)



MICROFONE ME-1 (VBW30001)



Z 6

CAPTURE TOMORROW



* Melhor câmara especialista em fotografia completo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Z 6

Tipo	Câmara sem espelho
Montagem da objetiva	Encaixe Z da Nikon
Ângulo de visão efetivo	FX (enquadramento completo)
Sensor de imagem	CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm
Total de pixels	25,28 milhões
Pixels efetivos	24,5 milhões
Ranhura para cartões	1 cartão XQD
Visor	OLED, 1,27 cm aproximadamente, 3 690 000 pontos (VGA quádruplo) com equilíbrio de cores e controlos de luminosidade automático e manual de 11 níveis
Cobertura do enquadramento	Aproximadamente 100% na horizontal e 100% na vertical
Objetivas compatíveis	Objetivas NIKKOR de encaixe Z. Objetivas NIKKOR de encaixe F com adaptador de encaixe; podem aplicar-se restrições.
Tipo de obturador	Obturador mecânico de plano focal de deslocação vertical controlado eletronicamente; obturador eletrónico com cortina dianteira; obturador eletrónico.
Velocidade do obturador	De 1/8000 a 30 s em passos de 1/3 ou 1/2 EV, exposição B, tempo, X200
Velocidade de avanço de imagem	Até 12 fps. Contínuo a baixa velocidade: 1 a 5 fps. Contínuo a alta velocidade: 5,5 fps. Contínuo a alta velocidade (ampliado): 12 fps (NEF/RAW de 14 bits: 9 fps)
Sensibilidade ISO	De 100 a 51 200 ISO em passos de 1/3 ou 1/2 EV. Também pode ser definido como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 EV (equivalente a 50 ISO) abaixo de 100 ISO ou como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 EV (equivalente a 204 800 ISO) acima de 51 200 ISO; controlo automático de sensibilidade ISO disponível
Focagem automática	273 pontos (deteção de fase, em AF de ponto simples)/90% de cobertura vertical e horizontalmente.
Gama de deteção	De -1 a +19 EV (de -4 a +19 EV com AF com pouca luz)
Redução da vibração da câmara	Deslocamento do sensor de imagem de 5 eixos
Redução da vibração da objetiva	Deslocamento da lente (disponível com objetivas VR)
Controlo do flash	TTL: controlo de flash i-TTL; o flash de enchimento equilibrado i-TTL é utilizado com medição matricial, central ponderada e ponderada às luzes, flash de enchimento i-TTL standard com medição localizada
Filme - tamanho de imagem (pixels) e fotogramas por segundo	3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progressivo), 25p, 24p. 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p. 1920×1080 (câmara lenta); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5.
Filme - formato de ficheiro	MOV, MP4
Filmagem - Outras opções	Filmagens temporizadas, redução da vibração eletrónica, códigos de tempo, saída de registo de filmagem (N-log)
Monitor	8 cm (3,2 pol.) na diagonal. Ecrã LCD TFT tátil com inclinação e um ângulo de visualização de 170°, cobertura do enquadramento de 100% aproximadamente e controlos manuais de luminosidade do ecrã de 11 níveis e de equilíbrio de cores. Aproximadamente 2 100 000 pontos.
Bateria	Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15b; também é possível utilizar a EN-EL15a/EN-EL15, mas tenha em atenção que, com um único carregamento, podem capturar-se menos fotografias, e que o Adaptador CA de carregamento apenas pode ser utilizado para carregar baterias EN-EL15b
Dimensões (L x A x P)	Aproximadamente 134 × 100,5 × 67,5 mm
Peso	Aproximadamente 675 g com bateria e cartão de memória, mas sem tampa do corpo; aproximadamente 585 g (apenas corpo da câmara)
Acessórios fornecidos	Tampa do corpo BF-NI, Ocular de borracha DK-29 (instalada na câmara), Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15b, Bateria com tampa do terminal, Carregador de baterias MH-25a (fornecido com um adaptador CA de parede ou cabo de alimentação de tipo e formato que variam consoante o país ou região onde é vendido), Correia AN-DC19, Clipe para cabo HDMI/USB, Cabo USB UC-E24, Tampa da sapata de acessórios BS-1.



Z 6

24,5 MP 100 A 51 200 ISO 12 FPS FILMAGEM 4K WI-FI DE 5 GHZ*

