



D780

AS REGRAS SÃO QUE NÃO HÁ REGRAS

Não deixe que nada se interponha entre si e a sua visão. A D780 oferece-lhe, entre outras coisas, tudo o que esperaria de uma câmara D-SLR de calibre profissional. Improvisação ou preparação. Fotografias ou filmagens. Com esta câmara D-SLR de enquadramento completo, hesitar não é uma opção.

FUNCCIONALIDADES

AF NO VISOR

O sistema AF de deteção de fase de 51 pontos tem uma sensibilidade de até -3 EV. Obterá funções emblemáticas de seguimento e poderá alternar rapidamente entre os modos AF avançados.

AF NO MODO VISUALIZAÇÃO EM DIRETO

O rápido sistema AF híbrido de 273 pontos tem uma sensibilidade de até -5 EV ou de até -7 EV com AF com pouca luz.¹ A função Deteção de rostos e olhos ativada está disponível quando se capturam imagens estáticas.

VELOCIDADES DE DISPARO DE ATÉ 12 FPS

Dispare a uma velocidade de até 7 fps com AF/AE, ou de até 12 fps no modo de Fotografia de visualização em direto silenciosa. Obterá imagens com a máxima resolução, mesmo quando disparar em formato RAW.

VISOR ÓTICO E ECRÃ TÁCTIL INCLINÁVEL

O visor ótico de 0,70x oferece-lhe um amplo campo de visão e uma cobertura de 100%. O ecrã LCD inclinável de 2 359 000 pontos permite a abertura do obturador por toque e a função AF.

UMA EXCELENTE QUALIDADE DE IMAGEM

Objetivas de encaixe F. Sensor CMOS de enquadramento completo de 24,5 MP. Processador de imagens EXPPEED 6. O mesmo sensor RGB de 180 000 pixels e o Sistema avançado de reconhecimento de cenas da D850.

AMPLA SENSIBILIDADE ISO

A D780 conta com uma gama ISO mais ampla do que a aclamada D850. Trabalhe com 100–51 200 ISO, extensível até 204 800 e até 50 ISO.

VÍDEOS D-SLR DE ENQUADRAMENTO COMPLETO

Grave filmes em formato 4K/UHD de resolução ultraelevada a 30p/25p/24p com fator de recorte zero. Grave em N-Log ou capture filmes Gama de registo híbrido (HLG).

LIBERDADE CRIATIVA

Velocidades do obturador de 1/8000 a 900 seg. Filmagens temporizadas integradas na câmara. Imagens estáticas de 2 MP a uma velocidade vertiginosa de 120 fps. Menu de digitalização integrado na câmara. E muito mais.

TRANSFERÊNCIA RÁPIDA DE IMAGENS

As capacidades de transferência de dados a alta velocidade e a conectividade sem fios da câmara facilitam a obtenção de imagens. E a aplicação SnapBridge permite aos utilizadores partilhar ficheiros JPEG e RAW com qualquer dispositivo inteligente.

¹ Quando se dispara com uma objetiva com uma abertura máxima de f/1,4 ou superior.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



SPEEDLIGHT
SB-5000



MICROFONE ESTÉREO
ME-W1



ADAPTADOR PARA
DIGITALIZAR NEGATIVOS
ES-2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS D780

Sensor de imagem / Pixels efetivos	Sensor CMOS de formato FX (enquadramento completo) da Nikon, 24,5 milhões
Slot para cartões	2 cartões Secure Digital (SD)
Visor / Cobertura do enquadramento	Visor reflex de objetiva simples com pentaprisma ao nível do olho, FX: Aproximadamente 100% na horizontal e 100% na vertical
Velocidade do obturador	De 1/8000 a 30 seg. (escolha entre passos de 1/3 e 1/2 EV, extensível a 900 seg. no modo M); Exposição B; Tempo; X200
Velocidade de avanço de imagem	Até 7 fps com AF/AE, até 12 fps no modo de Fotografia de visualização em direto silenciosa
Sistema de Medição	Fotografia através do visor: Medição da exposição TTL utilizando um sensor RGB com aproximadamente 180K (180 000) pixels; Visualização em direto: Medição da exposição TTL através do sensor de imagem
Sensibilidade ISO (Índice de exposição recomendado)	ISO de 100 a 51 200 (escolha entre passos de 1/3 e 1/2 EV); também pode ser definido como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 EV (equivalente a 50 ISO) abaixo de 100 ISO ou como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 EV (equivalente a 204 800 ISO) acima de 51 200 ISO; controlo automático de sensibilidade ISO disponível
Tipo de focagem automática	Fotografia através do visor: deteção de fase TTL realizada utilizando o módulo do sensor de focagem automática Advanced Multi-CAM 3500 II com suporte para 51 pontos de focagem (incluindo 15 sensores do tipo cruzado; f/8 suportado por 11 sensores); suporte do ajuste da precisão da focagem automática Visualização em direto: deteção de fase híbrida/AF de deteção de contraste através do sensor de imagem; suporte do ajuste da precisão da focagem automática
Pontos de focagem	Fotografia através do visor: 51 pontos com a opção [Todos os pontos] selecionada para a configuração personalizada a6 [Pontos de focagem usados], 11 pontos com a opção [Pontos alternados] selecionada, Visualização em direto: 273 pontos com a opção [Todos os pontos] selecionada para a configuração personalizada a6 [Pontos de focagem usados], 77 pontos com a opção [Pontos alternados] selecionada
Filme - Tamanho de imagem (pixels) e fotografias por segundo	3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progressivo), 25p, 24p 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p 1920 × 1080 (câmara lenta); 30p x4, 25p x4, 24p x5
Dispositivo de gravação de áudio	Microfone estéreo ou externo incorporado com opção de atenuador; sensibilidade ajustável
Outras opções de filmagem	Gravação de filmagem temporizada, redução da vibração eletrónica, códigos de tempo, saída de vídeo logarítmica (N-Log) e HDR (HLG)
Tamanho do monitor	8 cm (3,2 pol.)
Resolução do monitor	Ecrã LCD TFT táctil, com inclinação, com ângulo de visualização de 170° e aproximadamente 2 359 000 pontos (XGA), cobertura do enquadramento de aproximadamente 100%, ajuste manual da luminosidade de 11 níveis e controlo do equilíbrio de cores
Bateria	Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15b
Dimensões (L x A x P)	Aproximadamente 143,5 × 115,5 × 76 mm
Peso	Aproximadamente 840 g com bateria e cartão de memória SD, mas sem tampa do corpo; aproximadamente 755 g (apenas corpo da câmara)
Acessórios fornecidos	Tampa do corpo BF-1B, ocular de borracha DK-31 (instalada na câmara), bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15b com tampa do terminal, carregador da bateria MH-25a (fornecido com um adaptador CA de parede ou cabo de alimentação de tipo e formato que variam consoante o país ou região onde é vendido), tampa da ocular DK-5, cabo USB UC-E24, correia AN-DC21



D780

ENQUADRAMENTO COMPLETO | ATÉ 12 FPS | VISOR ÓTICO
BATERIA DE LONGA DURAÇÃO | ENCAIXE F

